



## NB0101-01XX

接线端子-插座

额定电流: 4 A


额定电压: 150V

间距: 2.5MM

极数: 2P~12P

28-12AWG

### 尺寸图 Dimensions



仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本2.0



## 技术数据-UL/CUL

| 等级 Use Group                     | B        | C | D |
|----------------------------------|----------|---|---|
| 额定电压 Rate Voltage                | 150V     | - | - |
| 额定电流 Rated Current               | 4A       | - | - |
| 接线范围 Wire Range                  | 28-20AGW |   |   |
| 耐电压 Dielectric Voltage-Withstand | 1.3KV    |   |   |

## 技术参数-IEC

|                                    |          |       |       |
|------------------------------------|----------|-------|-------|
| 过电压类别 Overvoltage Category         | III      | III   | II    |
| 污染等级 Contamination Class           | 3        | 2     | 2     |
| 额定电压 Rated Voltage                 | 100V     | 160V  | 320V  |
| 额定电流 Rated Current                 | 6A       | 6A    | 6A    |
| 额定冲击电压 Impulse withstand voltage   | 2.5KV    | 2.5KV | 2.5KV |
| 导线截面积[硬/柔] Conductor cross section | 0.25-0.5 |       |       |

## 材料 Material

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| 绝缘材料 Insulation Material            | PA66         |
| 阻燃等级 Flame retardant rating         | UL94V-0      |
| 导体材料 Conductor Material             | Copper alloy |
| 导体表面镀层 Plating of conductor surface | Sn plated    |

## 一般参数 Other Data

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| 间距 Pitch                   | 2.5mm    |
| 极数 Poles                   | 2P~24P   |
| 剥线长度 Stripping Length      | 5-6mm    |
| 螺丝 Screw                   | /        |
| 扭矩 Torque                  | /        |
| 工作温度 Operating temperature | -40~+105 |
| 焊锡温度 Soldering temperature | /        |
| 引针尺寸 Pin dimensions        | /        |
| PCB板孔径 PCB Hole Diameter   | /        |

#### 商业数据

|      |             |
|------|-------------|
| 产品型号 | NB0101-01XX |
| 产品编号 | -           |

|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 包装方式 | 内袋 | 内盒 | 外箱 |
|------|----|----|----|



宁波佳绩机电科技有限公司  
佳绩电子科技（宁波）有限公司

地址：宁波市海曙区高桥镇新港路8号

邮编：315000

总机：+86 574-55665696

传真：+86 574-55842261

邮箱：shangwu@nbjiaji.com

Ningbo jiaji Electronics Co.,Ltd

Address: No. 8 Xingang Road, Gaoqiao Town,  
Haishu District, Ningbo City, Zhejiang Province

Zip code: 315000

Switchboard: +86 574-55665696

Fax: +86 574-55842261

E-mail: shangwu@nbjiaji.com